

Bauanleitung BUND-Großraumnistkasten



Materialliste (2 cm Stärke)

- 1 x Aufhängeleiste 4,5 cm, B x 38 cm L
- 1 x Rückwand 23 cm L, 12 cm B
- 2 x Seitenwände 25 cm L, 23 cm B-h, 19 cm B-v
- 1 x Boden 23 cm L, 12 cm B
- 1 x Vorderleiste oben 16 cm L, 3,5 cm B

- 1 x Vorderleiste unten 16 cm L, 3,5 cm B
- 1 x Vorderwand 14 cm L, 11,8 cm B¹⁾
mit Mittelleiste 16 cm L, 2 cm B
- 1 x Einflugloch für Blaumeise Ø 26 mm
und für Kohlmeise/Feldsperling Ø 32 mm
- 1 x Dach – ohne Dachpappe 23 cm, B x 33 cm L
- 1 x Satz Schrauben

Reihenfolge Arbeitsschritte

- * Aufhängeleiste 3 cm Stärke (mit Einkerbung fürs Dach) mit der Rückwand verschrauben;
- * Seitenwände mit der Rückwand verschrauben – Dachneigung nach vorne;
- * Boden etwa 1,5 cm oberhalb der Unterkante einsetzen und verschrauben. So entsteht eine Tropfnase.
- * Obere und untere Vorderleiste festschrauben;
- * Dach festschrauben (Überstand hinten 1 cm);
- * Vorderwand einsetzen;
- * das Dach mit z.B. grüner wasserfester und umweltfreundlicher Außenfarbe 2 x streichen.
- * Um den Nistkasten vor Feuchtigkeit und Pilzbefall zu schützen nur die Außenwände 2 x mit Leinölfirnis oder umweltfreundlichen Farben/Lacken streichen.

1) die um 2 mm in der Breite verkleinerte Vorderwand sorgt dafür, dass auch bei Feuchtigkeit sich der Nistkasten leicht öffnen lässt.

Nun kann der Nistkasten an einer Hauswand oder einem Pfahl angebracht werden. Ausrichtung immer in Richtung Ost bzw. Süd-Ost. Ein freier Anflug muss gewährleistet werden.